



Merci d'envoyer votre bon de commande à :
olamandin@fdsea59.fr ou
cbar@fdsea59.fr

Carte MOISSON

Opération « **Nettoyage des bâtiments** »
 Valable jusqu'au 31/12/2024

RAISON SOCIALE :

NOM : PRENOM :

ADRESSE :

CP : COMMUNE :

TEL. FIXE : TEL PORTABLE (obligatoire):









E-MAIL (obligatoire) :

N° ADHERENT / CARTE MOISSON :

ADRESSE de livraison (si différente) :

CP : COMMUNE :

Produit	Désignation	Tarif unitaire HT	Qté	TOTAL HT
	<u>NHP eau chaude triphasé usage intensif 200 BAR – 900 l/h</u> Marque : Annovi Reverberi Débit : 15 L/min Pompe composée de 3 pistons en céramique Chaudière verticale en inox avec double serpentín Lance simple et double, rotabuse, 30 mètres de flexible sur enrouleur et filtre polyphosphate TOTAL STOP : la pompe s'arrête lorsqu'on lâche la lance	2999 €		
	<u>NHP eau froide triphasé 200 BAR – 900 l/h</u> Marque : Annovi Reverberi Modèle 200 BAR – 900 L/h à alimentation triphasée Pompe composé de 3 pistons en céramique Débit : 15 L/min Châssis tubulaire, deux grandes roues en gomme Réservoir de détergeant 3L avec aspiration réglable. Total stop (la pompe s'arrête lorsqu'on lâche la lance) 15 mètres de flexible sur enrouleur Lance simple, 5 buses et rotobuse	1390 €		
	<u>Canon à mousse</u> Se positionne directement sur le pistolet NHP Mousse adhérente sur tous supports Calibrage du débit possible Bol en plastique d'une capacité de 1L Coloris blanc	72 €		
	<u>Produit de nettoyage des bâtiments</u> Bidon de 25 Kg Produit de nettoyage des bâtiments d'élevage à utiliser avec ou sans canon à mousse. Totale innocuité sur matériaux couramment rencontrés (fibro, polyester, plastique, aluminium, inox). Agents moussants : le fait de pouvoir utiliser le produit au canon à mousse augmentera le temps de contact avec les surfaces verticales (murs, ...) améliorant le nettoyage. Dégraissant : pour que la désinfection de surface qui suivra le nettoyage soit efficace, il est important que le local soit parfaitement dégraissé. Mouillant : la fonction mouillante aura pour effet d'améliorer la fonction pénétrante de la solution. Mode d'emploi : 1. Mouiller le sol et les murs au préalable. 2. Pulvériser au canon à mousse une dose de 2 à 5% (ou par la pompe à basse pression). 3. Laisser agir de 10 à 20 minutes. 4. Rincer à l'eau froide haute pression	129 €		
TOTAL HT page 1				

	<p>Produit de désinfection des bâtiments Bidon de 20 L Le désinfectant puissant et adapté à vos besoins pour la désinfection de vos bâtiments de stockage et de votre matériel qui est indispensable tous les ans.... Combinaison d'acide acétique, d'acide peracétique et peroxyde d'hydrogène Fongicide : 1,5% - Bactéricide : 0.5% - Virucide : 1,5% Utilisations possibles par Pulvérisation ou Canon à mousse Trempage : 1% Thermonébulisation : 1 litre de produit dans 2.5 litres d'eau par 1000 m³ Pédiluves humain : dose le produit à 2% et remplacer la solution 2 fois/semaine Après le nettoyage des surfaces, appliquer le produit en thermonébulisation ou pulvérisation. Ne pas rincer</p>	169 €		
	<p>Aspirateur eau et poussière 65 L - Puissance : 2400 W Avantages : Caractéristiques : Chariots antichocs, 4 roues pivotantes, Vanne à flotteur, Système de refroidissement by-pass, Système de nettoyage du filtre, Filtre en tissu, Support pour accessoires, Réservoir en acier inox Caractéristiques techniques : Tension : 230V - Nombre de moteurs : 2 x 1200 W - Dépression : 22 Kpa - Débit d'air : 130 L/s - Niveau sonore : 80 dB - Volume total : 65 L - Volume utile pour poussières : 30 L - Volume utile pour liquides : 40 L - Longueur câble d'alimentation : 7,5 m - Accessoires : diamètre 40 Livré avec : un tuyau flexible de 2,5 m diamètre 40, 2 tuyaux chromés (un droit + un courbé) de diamètre 40, un suceur biseau, un suceur sol pour poussière, un suceur liquide, et un filtre en tissu avec un anneau</p>	389 €		
	<p>Aspirateur eau et poussière 30 L - Puissance : 1600 W Caractéristiques : Chariots antichocs, 4 roues pivotantes, Vanne à flotteur, Double isolation électrique, Réservoir en acier inox Caractéristiques techniques : Tension : 230V, Dépression : 27 Kpa, Débit d'air : 70L/s, Volume utile pour poussières : 20 L, Volume utile pour liquides : 24 L, Longueur câble d'alimentation : 4 m, Prise d'outils électroportatifs : maximum 2200 W, Accessoires : diamètre 35 Livré avec : un tuyau flexible de 4 m diamètre 35, 2 tuyaux chromés droits de diamètre 35, un filtre éponge et un filtre papier</p>	265 €		
	<p>Raclette droite en métal Largeur : 35 cm Livrée avec manche</p>	13 €		
	<p>Balai de cour Largeur : 60 cm Livré avec manche</p>	15 €		
	<p>Balai en U Largeur : 55 cm Livré avec manche</p>	21 €		
	<p>Balai coco à pousser Largeur : 100 cm Livré avec manche</p>	15 €		
	<p>Lance de soufflage Raccord sortie avec bague de serrage en résine (étanchéité par 2 joints toriques) Buse type venturi diamètre intérieur 6 mm (fournie) Tube coudé démontable 0,76 m en acier chromé Consommation d'air (m³/h) : 40 / Consommation d'air (l/mm) : 670 Consommation d'air en continu : 6 Bars / Pression d'utilisation : 12 Bars maxi Poids total : 1,26 kg</p>	82 €		
TOTAL HT page 2				
TOTAL HT page 1 + TOTAL HT page 2				
Livraison à domicile offerte pour les adhérents FDSEA !				0,00 €HT
TVA 20%				
TOTAL TTC				

Veillez cocher votre mode de règlement :

- Règlement par **virement bancaire** (Vous recevrez un mail avec le RIB de la SAS CEBAG lorsque votre commande sera saisie)
- Règlement par **CB** (Vous recevrez un mail avec un lien sécurisé pour effectuer le paiement)
- Règlement par **chèque** (chèque à l'ordre de SAS CEBAG à faire à la commande)*

*Merci de ne pas tenir compte du mail automatique qui vous sera envoyé par le fournisseur lors de la saisie de votre commande